

Preisliste Easycrete® leicht verarbeitbare Betone 2



Easycrete® F
Der Fließfähige Beton (F5)
Ausbreitmaß: 560–620 mm

Easycrete® SF
Der Sehr Fließfähige Beton (F6)
Ausbreitmaß: 630–700 mm

Easycrete® SV
Der Selbstverdichtende Beton
Ausbreitmaß: > 700 mm

- | für enge Bewehrungen
- | für schlanke Bauteile
- | für komplexe Bauteilgeometrien
- | für Sichtbeton gut geeignet
- | für bessere Ecken und Kanten
- | für „leise“ Baustellen
- | für schwierige Betonagen
- | für wirtschaftliche Bauabläufe

Leicht verarbeitbare Betone für den universellen Einsatz:

- | Wohnungsbau
- | Bodenplatten
- | Geschossdecken
- | Industrieböden
- | Verfüllbeton (Hohlwände, Verfüllziegel usw.)

Leicht verarbeitbare Betone für besondere Anforderungen:

- | Wohnungsbau
- | Industriebau
- | Bodenplatten
- | Konstruktiver Hoch- und Tiefbau
- | Wasserundurchlässige Betonbauwerke (Weiße Wannen)

Nach der SVB-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton:

- | schwer zugängliche Einbaustellen
- | schwierig verdichtbare Bauteile
- | hoher Bewehrungsgrad
- | geräuschsensible Innenstadtbaustellen

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiele	Expositions- klassen und Feuchtigkeits- klasse (AKR)	Druckfestigkeits- klasse	Konsistenz- klasse	Größtkorn	Überwachungs- klasse	Festigkeits- entwicklung	Beton-Nr.	Preis €/m ³
--	---	-----------------------------	-----------------------	-----------	-------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------------

Easycrete® F, fließfähiger leicht verarbeitbarer Beton

Beton für Innenbauteile, offene Gebäude und Feuchträume, ohne Frostangriff	XC1, XC2, XC3, WA	C20/25	F5	16	1	mittel	425609	116,50
Beton für Außenbauteile, mit direkter Beregnung und Frost	XC4, XF1, WA	C25/30	F5	16	1	mittel	535609	119,00

Easycrete® SF, sehr fließfähiger leicht verarbeitbarer Beton

Beton für Innenbauteile, offene Gebäude und Feuchträume, ohne Frostangriff	XC1, XC2, XC3, WA	C20/25	F6	16	1	mittel	426609	121,00
Beton für Außenbauteile, mit direkter Beregnung und Frost	XC4, XF1, WA	C25/30	F6	16	1	mittel	536609	123,00
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand Frost- und schwacher chemischer Angriff	XC4, XF1, XA1, WA We ≤ 50 mm	C25/30	F6	16	2	mittel	536679	130,00
		C30/37	F6	16	2	mittel	636679	135,00

Easycrete® SV, selbstverdichtender Beton gemäß DAfStb-Richtlinie

Beton für Außenbauteile, Frost- oder Chloridangriff, schwacher chemischer Angriff	XC4, XF1, XA1, WA	C25/30	SV	16 K	2 ¹⁾	mittel	537279	auf Anfrage
		C30/37	SV	16 K	2 ¹⁾	mittel	637279	

¹⁾ Mindestens ÜK 2 mit erweitertem Prüfumfang

Hinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Erreichen der vorgenannt beschriebenen Eigenschaften eine sachgerechte, nach dem Stand der Technik durchzuführende Vorbereitung auf der Baustelle und Verarbeitung sowie Nachbehandlung des Betons voraussetzt.