

Anwendungsbereich/ Bauteilbeispiele	Expositionsclassen und Feuchtigkeitsklasse (AKR)	Druckfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn	Überwachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung	Beton-Nr.	Preis €/m ³
--	---	------------------------	------------------	-----------	-------------------------	------------------------	-----------	---------------------------

Beton nach ZTV-ING, abweichend zur DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Hier nicht aufgeführte Betone geringerer Güte siehe Preisblatt "Allgemeiner Betonbau/Wohnungsbau"

Beton für Pfeiler und Widerlager, Spritzwasser	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2¹⁾, WA	C30/37	F2	16	2	mittel	672290	135,00
		C30/37	F2	32	2	mittel	672390	132,00
		C30/37	F3	16	2	mittel	673290	138,00
		C30/37	F3	32	2	mittel	673390	135,00
Betone für den Überbau, Sprühnebel	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2¹⁾, WA	C35/45	F2	16	2	schnell	772291	140,00
		C35/45	F2	32	2	schnell	772391	137,00
		C35/45	F3	16	2	schnell	773291	143,00
		C35/45	F3	32	2	schnell	773391	140,00
Beton für Kappen, direkt taumittelbeaufschlagte Flächen	XC4, XD3, XF4, WA	C25/30	F2	16	2	mittel	562290	147,00
		C25/30	F2	32	2	mittel	562390	144,00

Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 und DIN-FB 129

Bohrpfähle	XC4, XF1, XA1, WA	C25/30	F5	32	2	mittel	535329	129,00
		C25/30	F5	16	2	mittel	535229	132,00
Einbau im Trockenen	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2, XM1, WA	C30/37	F5	32	2	mittel	675329	132,00
		C30/37	F5	16	2	mittel	675229	135,00
Bohrpfähle	XC4, XF1, XA1, WA	C25/30	F5	32	2	mittel	535329 U	133,00
		C25/30	F5	16	2	mittel	535229 U	136,00
Einbau unter Wasser, Unterwasserbeton	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2, XM1, WA	C30/37	F5	32	2	mittel	675329 U	136,00
		C30/37	F5	16	2	mittel	675229 U	139,00
		C35/45	F5	32	2	schnell	775328	143,00
		C35/45	F5	16	2	schnell	775228	146,00

¹⁾ Geeignet für Sulfatangriff bis zu einem Sulfatgehalt von 600 mg/l im Grundwasser bzw. bis zu einem Sulfatgehalt bis 3000 mg/kg im Boden